

1724

Netvrdnúce vlákna z PTFE

Chesterton 1724 je upchávková šnúra pletená z vysokočistého PTFE premazaná špeciálnymi ochrannými lubrikantami. Výplet šnúry 1724 je konštruovaný tak, že ani pri nadmernom utiahnutí sa lubrikanty nevytlačia. Šnúra netvrdne a "neskolvatie" pri veľmi širokej škále chemických aplikácií. Vlastnosti šnúry Chesterton 1724 garantujeme počas celej životnosti ventilu.



| Objednávacie číslo | | | | |
|--------------------|-------|---------------|-----|--------------------|
| Rozmer | | Balenie ± 10% | | Objednávacie číslo |
| mm | Inch | kg | lbs | |
| 3,0 | 1/8 | 0,908 | 2 | 003260 |
| 4,0 | - | 0,908 | 2 | 003261 |
| 5,0 | 3/16 | 0,908 | 2 | 003262 |
| 6,0 | - | 0,908 | 2 | 003263 |
| 6,5 | 1/4 | 0,908 | 2 | 003264 |
| | | 2,270 | 5 | 003273 |
| 8,0 | 5/16 | 0,908 | 2 | 003265 |
| | | 2,270 | 5 | 003274 |
| 9,5 | 3/8 | 0,908 | 2 | 003266 |
| | | 2,270 | 5 | 003275 |
| | | 4,540 | 10 | 003281 |
| 10,0 | - | 0,908 | 2 | 003267 |
| | | 2,270 | 5 | 003276 |
| 11,0 | 7/16 | 0,908 | 2 | 003268 |
| | | 2,270 | 5 | 003277 |
| 12,0 | - | 0,908 | 2 | 003269 |
| | | 2,270 | 5 | 003278 |
| | | 4,540 | 10 | 003283 |
| 12,5 | 1/2 | 0,908 | 2 | 003270 |
| | | 2,270 | 5 | 003279 |
| | | 4,540 | 10 | 003284 |
| 14,0 | 9/16 | 2,270 | 5 | 003280 |
| | | 4,540 | 10 | 003284 |
| 16,0 | 5/8 | 4,540 | 10 | 003285 |
| 17,5 | 11/16 | 4,540 | 10 | 003286 |
| 19,0 | 3/4 | 4,540 | 10 | 003287 |
| 20,5 | 13/16 | 4,540 | 10 | 003288 |
| 22,0 | 7/8 | 4,540 | 10 | 003289 |
| 24,0 | 15/16 | 4,540 | 10 | 003293 |
| 25,5 | 1 | 4,540 | 10 | 003294 |

- Výborná chemická odolnosť
- Netvrdnúca
- Záruka na životnosť ventilu

Technické údaje

Teplotný limit:
max 260°C

Tlakový limit:
210 bar g (3000 psig)

Chemická odolnosť:
pH 0 to 14

Použitie:
Ventily a armatúry na chemikálie všetkého druhu, paru, oleje, rozpúšťadlá...



AD Wings, s.r.o
Strojnícka 103 tel: +421 2 4363 2151
821 05 BRATISLAVA fax: +421 2 4363 2191
SLOVENSKO adwings@adwings.sk
www.adwings.sk