

Tesniaca doska **Style 184EU**



MECHANICKÉ VLASTNOSTI:

DIN28090 / DIN28091-T3.....KSW=23%, WSW=11%

Nominálna hustota.....0,7 g/cma3

Faktory pre výpočet:.....M=1,4 – Y=16MPa

Certifikáty:

TA Luft (VDI2440)

Používanie podľa BG21 (Germany) a FDA21



Všeobecne

Style 184 je doska z 100% čistého expandovaného PTFE s mikrofibrilovanou štruktúrou

Použitie

Tesnenie prírubových spojov v celom rozsahu pH s výnimkou alkalických kovov, fluóru, a zlúčenín tvoriacich tieto prvky.

Technické parametre

Teplota:

Od -267°C do 260°C,
Krátkodobu +315°C

Tlak:

Závisí od nasadenie a prevádzkových parametrov

Chemická odolnosť:

pH 0-14 (s výnimkou horeuvedených chemikálií)

Rozmery:

2000x2000 / 1500x1500
Hrúbky : 1,0 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0

Údaje uvedené v tomto liste sú Informačné a propagačné. Vydávateľ Tohto letáku nepreberá žiadne záruky a záväzky za nevhodné použitie tu propagovaných materiálov. Pred použitím sa informujte u lokálneho zástupcu dodávateľa.