

# 185

## NALEPOVACIE TESNENIE PTFE



**Vynikajúca tesniaca schopnosť na opotrebovaných plochách**

**Dlhotrvajúce, vysoko spoľahlivé tesnenie s malými nárokmi na uťahovacie momenty**

**Dobre drží, je ľahko aplikovateľné**

**Spĺňa požiadavky FDA  
21 CFR 177.1550**

**Chesterton 185** je nalepovacie tesnenie z expandovaného PTFE. Na mieste si ho vyformujete, preložíte spoj a tesnenie je hotové. Je vyrobené zo 100% čistého PTFE s mikro fibrilovanou vnútornou štruktúrou pre výbornú stabilitu. Mikro fibrilovaná štruktúra pretvára obvyklé PTFE na tvarovo pevný a tečeniu odolný tesniaci materiál. 185 dosahuje trváčne spoľahlivé tesnenie s minimálnymi nárokmi na uťahovacie momenty. 185 je jemné, poddajné a prispôsobivé aj k zničeným a nerovným povrhom. Jednoducho a rýchlo sa používa. Rozsah ponúkaných veľkostí pokryje potrebný rozsah tesnení pre všetky typy a tvary prírub. Po odstránení pisky dobre lepí a má veľmi dobrú príľnavosť k povrchu. Nezostáva po ňom odpad ako pri vyrezávaných tesneniach.

### TECHNICKÉ DATA

**Teplotný limit:**

-215 až +315°C

**Tlakový limit:**

vákuum až 210 bar

**Chemická odolnosť:**

pH 0 – 14  
inertné ku všetkým chemikáliám, s výnimkou tekutých alkalických kovov a fluóru.

**Použitie:**

Prírubové spoje, prielezy, deliace roviny, veľká tlakových nádob, dymovody, parné nádoby, plynovody, betónové veľká a spoje, sklené a plastové príruby v chemickom priemysle, keramické spoje, výmenníky tepla, vodné systémy, hydraulické a pneumatické systémy, glazované spoje, zosilnené plastové nádoby....

Veľká a diely čerpadiel, kompresorov, ložiskové domce, prevodovky a prakticky všetky iné priemyselné zariadenia kde je vhodné bezproblémové tesnenie bez vyrezávania a nákladov na údržbu.



**DODÁVA:**

AD Wings, s.r.o tel: +421 2 4363 2151  
Strojnícka 103 fax: +421 2 4363 2191  
821 05 BRATISLAVA  
SLOVENSKO adwings@adwings.sk  
www.adwings.sk