

# 625 CXF

## SYNTETICKÁ VAZELÍNA PRE VYSOKÉ TEPLoty

*Vysokoučinné mazadlo s obsahom inhibítora proti korózii. Maže pri vysokých teplotách, extrémnych tlakoch a má vynikajúcu odolnosť voči vymývaniu vodou. Chesterton 625 je registrovaná NSF H1 a spĺňa požiadavky FDA 178.3570. Pre teploty od -30°C do 204°C.*



### APLIKÁCIE

- Baliace stroje
- Kartonáž
- Potravinárska výroba
- Vodárne a ČOV
- Farmácia
- Fľaškovacie stroje
- Priemyselné technológie
- Výroba a spracovanie obalových materiálov
- Nápoje
- Mäsokombináty
- Poľnohospodárstvo



BALENIE 625	REORDER NUMBER
400 Gram	088548
18 Kilogram	088549
55 Kilogram	088550
180 Kilogram	088551

### CHARAKTERISTIKA:

- NSF Registrované H1
- Výborná odolnosť voči vymývaniu
- Výborne chráni proti korózii
- Kompatibilné s väčšinu mazív
- Antioxidanty proti tvrdnutiu
- Odolnosť voči kryštalizácii
- Odkvapnutie 318°C
- QBT™ Quiet Bearing Technology



**DODÁVA:**  
 AD Wings, s.r.o tel: +421 2 4363 2151  
 Strojnícka 103 fax: +421 2 4363 2191  
 821 05 BRATISLAVA adwings@adwings.sk  
 SLOVENSKO  
 www.adwings.sk